



LEGNO

Masif ahşap doku

TANIM:

Saf akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, yüksek renk dayanımı ve su iticiliğine sahip, yüzeye ahşap masif görünümü veren iç ve dış cephe boyasıdır.

UYGULAMA ALANLARI:

İç, dış cephede, masif doku üzerine renklendirme amacıyla, eskitme boyası olarak, dönüşüm boyası üzerine renklendirme ve eskitme çalışmalarında, bahçe mobilyaları yenilemesinde, dekoratif obje boyama eskitme boyası olarak kullanılabilir. Dış cephelerde sövelerin üzerine ahşap görünümü vermek amacıyla kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ:

Ürün saf akrilik emülsiyon esaslı olduğundan renklerinin canlılığını uzun süre korur, yüksek su iticiliğe sahiptir ve uzun yıllar dayanıklı kalır.

UYGULAMA:

Ürün, uygulanacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ ve toz yüzey yapışmayı engelleyici her türlü malzeme atıklarından ve yıpranmış yüzeylerden arındırılmış, temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Ürün uygun aparatlarla 2-3 kat olarak uygulanmalıdır. Ürün kullanıma hazırdır, seyreltme önerilmez. Uygulama öncesi karıştırılması gereklidir.

Eğer zemindeki malzeme ahşap görümlü ise kaplama üzerine fırça ile yoğun şekilde ürün uygulanarak kuruma gerçekleşmeden sert bir sünger yardımıyla hafifçe patine işlemi yapılır ve desenli kaplamanın ahşap rengi alması sağlanır.

Düz söve veya macunlanmış yüzey üzerine ahşap görünümü verilecekse, ilk kat için ayrı bir kaptaki ürünün alt kısmında istenilen renk tonu elde edilene kadar ürün su ile seyreltilir ve yüzeye uygulanır. Kuruma süresinden sonra ürün yüzeye fırça veya rulo ile sürülür ve sonrasında özel ahşap desen aparatlarıyla desen verilir. Desen işlemi el yordamı ile uygun görüntü elde edilene kadar tekrarlanır. Katlar arasında 2-3 saat beklenmelidir. Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Oda sıcaklığında dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Uygulama Aletleri: Saten rulo, fırça ve ahşap desen aparatı.
- Sarfiyat: Yüzey emiciliğine bağlı olarak 50-60 mL/m² (tek katta) sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.
- Uygulama ortam sıcaklığı: 10 °C- 35 °C
- Dokunma kuruması: 1-2 saat
- Katlar arası bekleme süresi: 2-3 saat
- Tam Kuruma Süresi: 24 saattir
- İnceltme: Kullanıma hazırdır.
- Renk: Kartela renkleri
- Ambalaj: 1 Lt, 2.5 Lt ve 15Lt'lik kovada.
- Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığından korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
- Teknik Bilgiler 20 °C hava sıcaklığında, %65 rölatif hava nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir.
- Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimizle iletişime geçilmeli, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK :

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Zararlılık İfadesi:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261: Tozunu /dumanını /gazını /sisini /buharını /spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı yerel / bölgesel / ulusal/ uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

•Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi

Föyünü (GBF) Okuyunuz.



LEGNO

Masif ahşap doku



ÜRÜN KODU:
AKÇAĞAÇ




ÜRÜN KODU:
ELMA



ÜRÜN KODU:
KEHRİBAR



ÜRÜN KODU:
GÜL



ÜRÜN KODU:
DUMAN



ÜRÜN KODU:
AÇIK MEŞE



ÜRÜN KODU:
KIRAZ




ÜRÜN KODU:
MEŞE



ÜRÜN KODU:
KAYIN



ÜRÜN KODU:
CEVİZ



ÜRÜN KODU:
SİYAH