



# NOSLIPY

## Kayırmazlık Solüsyonu

### TANIM:

Seramik, mermer, granit gibi parlak ve kaygan yüzeylerde uygulandığında, yüzeyin görünümünü değiştirmeyen ve zemin içine nüfuz ederek hem ıslak hem de kuru durumda kaydırmazlık sağlayan şeffaf bir solüsyondur.

### KULLANIM ALANLARI:

Seramik ve fayans gibi kaygan yüzeylerde, özellikle banyo, havuz kenarı, mutfak, balkon ve merdiven gibi düşme riski yüksek ıslak zeminlerde tercih edilmektedir. Ayrıca, alışveriş merkezleri, okullar, restoranlar, turistik tesisler, spor salonları ve hastaneler gibi kalabalık mekanlarda kayma tehlikesine karşı kullanılır. İç ve dış mekanlarda etkin bir şekilde kullanılabilir.

### ÖZELLİKLERİ:

Uygulaması pratik bir üründür. Mevcut zeminin dekoratif görüntüsünü yok etmez. Zeminde bir kaplama veya film tabakası oluşturmaz. Uzun süre dayanıklıdır, yağmur, kar ve UV ışınlarından deforme olmaz.

### YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA:

Uygulama yapmadan önce, seramik veya fayans kaplı zemini toz ve kirden arındırın. Zemin, bol su ile iyice yıkanmalı ve durulanmalıdır. Temizlik işleminden sonra zemin tamamen kuru olmalıdır. Daha sonra, solüsyonu yüzeye dökün ve bir fırça ile dairesel hareketlerle iyice ovalayın. Uygulama sırasında, kaymazlık seviyesinin yeterli olup olmadığını kontrol etmek için ayakla deneme yapın. İstenilen kaymazlık seviyesine ulaşıldığında, yüzeye bol su dökerek solüsyonu durulayın ve uygulamayı sonlandırın. Uygulama süresi, seramiğin yüzeyindeki şeffaf katmanın kalınlığına bağlı olarak 5 dakika ile 45 dakika arasında değişir. İşlem tamamlandıktan sonra zemini mutlaka bol su ile durulayın.

### TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Ortam sıcaklığı + 5 °C ile + 35 °C arası olmalıdır.
- İnceltme Oranı: Kullanıma hazır.
- Uygulama aletleri: Posteki rulo, fırça.
- Kuruma Süresi: Dokunma kuruma 45-60 dk
- Uygulama sonrası yıkama: En fazla 1 saat sonra yıkanır.
- Tüketim: Tek katta 20-22 m<sup>2</sup>/lt
- Depolama Ömrü: Kapağı açılmamış ambalajlarda uygun depolama şartlarında iki yıldır.
- Ambalaj: 1 L ve 5 L

### ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK:

#### Uyarı Kelimesi:

Tehlike

#### Zararlılık İfadesi:

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.  
H301: Yutulması halinde toksiktir.

#### Önlem İfadesi:

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.  
P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.  
P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.  
P261: Tozunu/ dumanını/ gazını/sisini/ buharını/ spreyini solumaktan kaçının.  
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.  
P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 No'lu Telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.  
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)  
P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

•Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi



Bu Ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.