



PRIMER TEX

Kumlu astar

TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif efekt ürünlerinin yüzeye tutunmasını artırmak amacıyla kullanılan pürüzlü dokuda özel bir astar malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI:

İç ve dış cephelerde çimento esaslı sıva, brüt beton, ahşap, alçı sıva, alçıpan ve eski boyalı yüzeylere uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ:

Uygulandığı yüzeyin emiciliğini azaltır ve boya sarfiyatını düşürür.

Uygulandığı zeminlerde ince pürüzlü bir yüzey oluşturur.

Boya ve kaplama malzemelerin yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar ve homojen bir katman oluşturur.

Aynı zamanda güçlü bir geçiş astarıdır.

Su bazlı bir üründür ve su buharının geçişine izin verir.

UYGULAMA:

Ürün, uygulanacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ ve toz temizlendikten sonra yüzey bozuklukları akrilik macun ile düzeltilmelidir.

Uygulama öncesi ürün %10-20 oranında temiz su ile inceltilmelidir.

Ürün yüzeye tek kat olarak rulo, fırça ya da püskürtme ile uygulanır.

Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

•Uygulama Aletleri: Rulo, fırça yada airless (püskürtme)

•Sarfiyat: Yüzey emiciliğine bağlı olarak 100-200 gr/m² (tek katta) sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.

•Uygulama ortam sıcaklığı: 5 °C- 35 °C

•Dokunma kuruması: 2-3 saat

•Katlar arası bekleme süresi: 4 saat

•Tam Kuruma Süresi: 24 saattir

•İnceltme: %10-20 oranında temiz su ile

•Renk: Beyaz

•Ambalaj: 1 Kg - 3.5 Kg ve 20 Kg'lık kovalarda.

•Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığından korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

•Teknik Bilgiler 20 °C hava sıcaklığında, %65 rölatif hava nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir.

•Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimizle iletişime geçilmeli, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK :

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Zararlılık İfadesi:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261: Tozunu /dumanını /gazını /sisini /buharını /spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel /ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

•Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) Okuyunuz.



Bu Ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.