



RENOVA

Yenileme ve dönüşüm boyası

TANIM:

Tüm yüzeylere uygulanabilen, astarlama ve katalizör gerektirmeden üstün performans sağlayan, yıkanabilen, ipeksi parlaklığa sahip, su bazlı yeni nesil yenileme ve dönüşüm boyasıdır.

UYGULAMA ALANLARI:

Seramik, mermer, ahşap, metal, cam, plastik, taş, PVC, beton, alçı, mobilya, kâğıt, karton ve kumaş gibi zorlu yüzeylerde kullanılabilir. Dolap, Beyaz eşya, banyo ve mutfak mobilyaları, parke, mutfak ve banyo tezgâhları, duşakabin gibi yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Duş teknesi, küvet, duvar, tavan gibi yüzeyler ile dış cephe yüzeylerinde kullanım önerilmez. Çok daha üstün su, buhar, kirlenme ve darbe dayanımı için üzerine vernik uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ:

Yüzeye mükemmel yapışma sağlayarak uzun süre dayanıklı bir kaplama oluşturur. Yüksek kapaticılık özelliği sayesinde mükemmel bir görünüm sunar. Su, nem, ev kimyasalları ve darbeler karşısında dayanıklıdır. Kolayca silinebilir ve yıkanabilir özelliği ile temizliği kolaylaştırır. Leke tutmayan ve temizlenmesi kolay bir yüzey sağlar. Pürüzsüz dokusuyla birçok ev eşyasını yenilemek için idealdir.

UYGULAMA:

Uygulama yapılacak yüzey kir, toz, kireç gibi her türlü kirlenmeden arındırılmış ve kuru olmalıdır. Uygulama yapılabilecek tüm yüzeyler mutlaka ince bir zımpara ile iyice zımparalanmalıdır. Ürün kullanıma hazırdır ve seyreltme gerektirmez. Uygulamadan önce yüzeyin tozu nemli bir bezle silinmelidir. Uygulama öncesinde astar kullanımı gerekmez. Yüzeylerin emiciliğine göre değişimle birlikte en az 2 kat uygulama yapılmalıdır. Uygulama, Kadife rulo ya da zemin fırçası (ipeksi ve sentetik kıllı fırçalar) ile yapılabilir. Yatay zemine yapılan uygulamalar üzerine uygun vernik ya da cila kullanılması yüzeyin kullanım ömrünü uzatır. Ürün uygulandıktan 30-45 dk sonra yüzeye dokunulabilir. Uygulama yapıldıktan sonraki 1 hafta içerisinde yüzeyde ev kimyasallarıyla ağır temizlik yapılması önerilmez. İkinci kat uygulamaya uygulama tamamlandıktan en az 1 saat sonra geçilmelidir. Uygulandıktan bir gün sonra yüzeyler kullanıma açılabilir. Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Uygulama Aletleri: Kadife rulo, fırça (sentetik kıllı)
- Sarfiyat: Yüzey emiciliğine bağlı olarak 10-24 m²/kg (tek katta) sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.
- Zımparalama aleti: 240/280 No. zımpara
- Uygulama ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Dokunma kuruması: 45 dakika.
- Katlar arası bekleme süresi: 1 saat
- Tam Kuruma Süresi: 24 saattir
- Renk: Katalog renkleri
- Ambalaj: 1 Kg bidon
- Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığından korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
- Teknik Bilgiler ve süreler 20 °C hava sıcaklığında, %65 bağıl nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir.
- Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimizle iletişime geçilmeli, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK :

Uyarı Kelimesi:

Dikkat

Zararlılık İfadesi:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261:

Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz

koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise:

Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

•Detaylı güvenlik

bilgisi için

Malzeme Güvenlik

Bilgi Föyünü (GBF)


Okuyunuz.



Bu Ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.

RENOVA

Yenileme ve dönüşüm boyası




ÜRÜN KODU:
BEYAZ



ÜRÜN KODU:
KARBAYAZ




ÜRÜN KODU:
AÇIK GRİ




ÜRÜN KODU:
GRİ




ÜRÜN KODU:
ANTRASİT



ÜRÜN KODU:
PEMBE



ÜRÜN KODU:
KİREMİT




ÜRÜN KODU:
YEŞİL



ÜRÜN KODU:
AYÇİÇEĞİ



ÜRÜN KODU:
TURKUAZ



ÜRÜN KODU:
SİYAH