



# SANDY

## Kumlu metalik doku

### TANIM:

Metalik sedif görümlü kumlu dokuda dekoratif kaplamadır.

### UYGULAMA ALANLARI:

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, alçıpan, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç cephedeki yüzeylere uygulanabilir.

### ÖZELLİKLERİ:

İçeriğindeki özel pigmentler yüzeyde canlı, parlak, metalik ve grenli bir doku görüntüsü sağlar. Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip ve su bazlı olduğundan insan sağlığına ve çevreye zarar vermez. Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

### UYGULAMA:

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları iç cephe macunu ile düzeltilmeli, eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler ise dolgulu iç cephe astarı ile astarlanmalıdır. Astar uygulamasının ardından, ahşap fırça ile inceltmeden yüzeye tek kat olarak uygulanır. Ürün yaş iken yine fırça yardımı ile dairesel veya düz hareketlerle yüzeyde istenilen efektte uygun desenler oluşturulur. Son verilen desenin ardından ürün kurumaya geçmeden plastik spatula veya mala ile perdah verilir. Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Uygulama Aletleri: Efekt Boya Fırçası
- Sarfiyat: Yüzey emiciliğine bağlı olarak 120-160 mL/m<sup>2</sup> (tek katta) sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.
- Uygulama ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Dokunma kuruması: 4-5 saat
- Katlar arası bekleme süresi: 6 saat
- Tam Kuruma Süresi: 24 saattir
- İnceltme: Kullanıma hazırdır.
- Renk: Katalog renkleri
- Ambalaj: 1 Lt ve 2,5 Lt'lik kovada.
- Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığından korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
- Teknik Bilgiler 20°C hava sıcaklığında, %50 rölatif hava nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir.
- Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimize iletişime geçilmesi, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

### ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK:

**Uyarı Kelimesi:** Dikkat

**Zararlılık İfadesi:**

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

**Önlem İfadesi:**

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261: Tozunu /dumanını /gazını /sisini /buharını /spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel /ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

•Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) Okuyunuz.



*Bu Ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.*

# SANDY

*Kumlu metalik doku*



ÜRÜN KODU:  
GÜMÜŞ BAZ



ÜRÜN KODU:  
BRONZ



ÜRÜN KODU:  
SIYAH



ÜRÜN KODU:  
METALİK




ÜRÜN KODU:  
ANTRASİT



ÜRÜN KODU:  
VARAK



ÜRÜN KODU:  
ES-60



ÜRÜN KODU:  
ES-70



ÜRÜN KODU:  
ES-80



ÜRÜN KODU:  
ES-1