



# WAX

## Mermer dokulu cilası

### TANIM:

Mermer dokulu dekoratif sıvaların üzerine su itici özellik kazandırmak, koruma sağlamak ve parlak bir görünüm elde etmek için kullanılan wax emülsiyon esaslı son kat ciladır.

### UYGULAMA ALANLARI:

Binaların iç ve dış cephelerinde uygulanan son kat boyaların, dekoratif efekt boyaların, dekoratif kaplamaların üzerine koruyucu ve parlaticı olarak uygulanır.

### ÖZELLİKLERİ:

Uygulandığı yüzeyin dış etkilere karşı dayanımını artırır, kirlenmeye ve neme karşı koruyucu bir tabaka oluşturur. Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.

### UYGULAMA:

Mermer dokulu dekoratif sıva uygulanmış yüzeylere iç cephelerde tek dış cephelerde iki kat olarak uygulanır. Ürün, yüzeye homojen olarak iyice yayıldıktan 20-30 dk. sonra, kadife bez ile ovalama, çelik paslanmaz mala ile sıkıştırma ya da keçe başlıklı polisaj makinasıyla düşük devirde parlatma işlemi yapılır. Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Uygulama Aletleri: Polish Makinası, Kadife Bez, Çelik Mala
- Sarfiyat: Yüzey emiciliğine bağlı olarak 15-30 gr/m<sup>2</sup> (tek katta) sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.
- Uygulama ortam sıcaklığı: 5 °C- 35 °C
- Dokunma kuruması: 1 saat
- Katlar arası bekleme süresi: 1 saat
- Tam Kuruma Süresi: 24 saattir
- İnceltme: Kullanıma hazırdır.
- Renk: Şeffaf
- Ambalaj: 250 gr ve 1 Kg'lık kovada.
- Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığından korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
- Teknik Bilgiler 20 °C hava sıcaklığında, %65 rölatif hava nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir.
- Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimizle iletişime geçilmeli, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

### ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK :

**Uyarı Kelimesi:** Dikkat

**Zararlılık İfadesi:**

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

**Önlem İfadesi:**

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261: Tozunu /dumanını /gazını /sisini /buharını /spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel /ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

•Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) Okuyunuz.

*Bu Ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.*

